

Scheda dati: 44360.O.KNX.UP.57

EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento KNX pirios 360



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.KNX.UP.57

E-NR: 303 816 890

EAN: 7611386452791

Rilevatore di movimento KNX pirios 360 - 21-30 V DC SELV - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 22 mm - coffee - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Le impostazioni vengono eseguite mediante il software ETS - 24 V DC (21-30 V DC) - Angolo di rilevamento 360° / altezza di montaggio 2,5 m / diametro 14 m - Altezza di montaggio 2,5 m / diametro 10 m

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
numero di canali:	3
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento verticale:	360 - 360 °
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
codice RAL (simile):	8028

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360,
pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a
soffitto - coffee



Kit di riduzione rivelatore di movimento e
rivelatore di presenza pirios 360

44360.SET

535 297 000

Scheda dati: 44360.O.KNX.UP.57



Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di
movimento, Rilevatore di presenza - Calotta
frontale rotonda - coffee

901-44360.O.57

535 284 890