

EDIZIOdue colore

KNX-Bewegungsmelder pirios 360


Farbe:


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.KNX.UP.60

E-NR: 303 816 950

EAN: 7611386824420

KNX-Bewegungsmelder pirios 360 - 21-30 V DC SELV

- KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -

Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei

Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Rund - Einbautiefe 22 mm - schwarz

- IP20 - Aussenmaß ø 111 mm -

KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - Die

Einstellungen werden über die ETS Software

vorgenommen - 24 V DC (21-30 V DC) -

Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m

Durchmesser - Montagehöhe 2,5 m / 10 m

Durchmesser

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

3

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

0 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

0 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel vertikal:

360 - 360 °

Erfassungswinkel horizontal:

360 - 360 °

Min. Einschaltzeit:

10 s

Max. Einschaltzeit:

40 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Zubehör:

Name / Kategorie

AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - schwarz

Feller-Nr / E-Nr

2101-44360.O.60

535 295 950



Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360

44360.SET

535 297 000

Datenblatt: 44360.O.KNX.UP.60



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder,
Präsenzmelder - Fronthaube Rund - schwarz

901-44360.O.60

535 284 950