

Scheda dati: 44360.O.KNX.UP.67

EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento KNX pirios 360



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.KNX.UP.67

E-NR: 303 816 040

EAN: 7611386824451

Rilevatore di movimento KNX pirios 360 - 21-30 V DC SELV - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 22 mm - grigio scuro - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Le impostazioni vengono eseguite mediante il software ETS - 24 V DC (21-30 V DC) - Angolo di rilevamento 360° / altezza di montaggio 2,5 m / diametro 14 m - Altezza di montaggio 2,5 m / diametro 10 m

| | |
|--|--------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | segnalatore di movimento |
| numero di canali: | 3 |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| max. portata frontale: | 0 m |
| max. portata da un lato: | 0 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento verticale: | 360 - 360 ° |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 360 - 360 ° |
| durata di funzionamento min.: | 10 s |
| durata di funzionamento max.: | 40 min |
| materiale: | materiale sintetico |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 10 m |
| codice RAL (simile): | 7012 |

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - grigio scuro



Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360

44360.SET

535 297 000

Scheda dati: 44360.O.KNX.UP.67

Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di
movimento, Rilevatore di presenza - Calotta
frontale rotonda - grigio scuro

901-44360.O.67

535 284 040