

## EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento pirios 360 R Relais 1 canale



### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

### Esecuzione:

UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.O.R.UP.61

**E-NR:** 535 233 000

**EAN:** 7611386533469

Rilevatore di movimento pirios 360 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale Ø 10 m, tangenziale Ø 14 m - Rotondo - Profondità 23 mm - bianco - IP20 - Dimensione esterna Ø 111 mm - 1 L

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato               |
| <b>versione:</b>                                   | segnalatore di movimento |
| <b>senza alogenri:</b>                             | Sì                       |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                       |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | Sì                       |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico  |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 0 m                      |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 0 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                       |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 360 - 360 °              |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 10 s                     |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 40 min                   |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | Sì                       |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 2.5 m                    |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 2300 W                   |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico      |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                       |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 10 - 2000 lx             |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 10 m                     |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                       |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | -                        |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP20                     |

**Scheda dati: 44360.O.R.UP.61****Accessorio:**

| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR               |
|--|--------------------------------|
| Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - bianco | 2101-44360.O.61<br>535 295 000 |



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360 | 44360.SET<br>535 297 000 |
|--|--------------------------|



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - bianco | 901-44360.O.61<br>535 284 000 |
|---|-------------------------------|

