

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.O.SLA.UP.57




**E-NR:** 535 234 890

**EAN:** 7611386452838

Bewegungsmelder pirios 360 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° -  
Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,  
Erfassungsbereich radial  $\varnothing$  10 m, tangential  $\varnothing$  14 m -  
Rund - Einbautiefe 23 mm - coffee - IP20 - Aussenmass  
 $\varnothing$  111 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	0 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	0 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	360 - 360 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	10 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	AP-Gehäuse Version Rund - Für pirois 360, pirois 360P und pirois 360 R eco - Für Deckenmontage - coffee	2101-44360.O.57 535 295 890
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder pirois 360	44360.SET 535 297 000
	Fronthaube zu pirois 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Rund - coffee	901-44360.O.57 535 284 890