

Fiche technique: 44360.P.O.2R.UP.35
EDIZIOdue colore
Détecteur de présence pirios 360P 2R Relais 2 canaux

couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 44360.P.O.2R.UP.35

E-NR: 535 237 010




EAN: 7611386763248

Détecteur de présence pirios 360P 2R - Relais 2 canaux - 10 A par contact, max 16 A par appareil, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 3600 W - Temporisation CVC réglable - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m - Rond - Profondeur 23 mm - crema - IP20 - Dimension extérieure ø 111 mm - 1 L

mode de montage:	encastré
version:	détecteur de présence
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	0 m
portée max. latérale:	0 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	360 - 360 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	2.5 m
capacité de coupure max.:	2400 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	6 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 44360.P.O.2R.UP.35

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Boîtier AP version ronde - Pour piriOS 360, piriOS 360P et piriOS 360 R eco - Pour montage au plafond - crema	2101-44360.O.35 535 295 010
	Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence piriOS 360	44360.SET 535 297 000
	Capot frontal pour piriOS 360 - Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence - Capot frontal rond - crema	901-44360.O.35 535 284 010