

EDIZIOdue colore

Präsenzmelder pirios 360P 2R Relais 2-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 UP/UPE

Feller-NR: 44360.P.O.2R.UP.65




E-NR: 535 237 030

EAN: 7611386760452

Präsenzmelder pirios 360P 2R - Relais 2-Kanal - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 3600 W - HLK-Nachlaufzeit einstellbar - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Rund - Einbautiefe 23 mm - hellgrau - IP20 - Aussenmass ø 111 mm - 1 L

| | |
|--|---------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Präsenzmelder |
| Halogenfrei: | Ja |
| Unterkriechschutz: | Nein |
| Treppenlichtautomatik: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Max. Reichweite frontal: | 0 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 0 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Optimale Montagehöhe: | 2.5 m |
| Max. Schaltleistung: | 2400 W |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja |
| Ansprechhelligkeit: | 10 - 2000 lx |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 6 m |
| Konstantlichtregelung: | Nein |
| Vernetzbar: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|--------------------------------|
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für piro 360, piros 360P und piro 360 R eco - Für Deckenmontage - hellgrau | 2101-44360.O.65 535 295 030 |
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder piro 360 | 44360.SET 535 297 000 |
|  | Fronthaube zu piro 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Rund - hellgrau | 901-44360.O.65 535 284 030 |