

## EDIZIOdue colore

### Präsenzmelder pirios 360P SLA Bereichserweiterung Slave



#### Farbe:

silver

crema

sand

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

#### Bauart:

UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.P.O.SLA.UP.36




**E-NR:** 535 236 810

**EAN:** 7611386454702

Präsenzmelder pirios 360P SLA - Bereichserweiterung - Slave - 230 V AC, 50 Hz - Der Slave schaltet keine Last - Der Slave funktioniert nur in Verbindung mit dem pirios Master - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Rund - Einbautiefe 23 mm - sand - IP20 - Aussenmass ø 111 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Präsenzmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:</b>	Nein
<b>Treppenhausüberwachung:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	0 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	0 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	360 - 360 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Erfassungsfeld Durchmesser auf Fussbod</b>	6 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	AP-Gehäuse Version Rund - Für pirois 360, pirois 360P und pirois 360 R eco - Für Deckenmontage - sand	2101-44360.O.36 535 295 810
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder pirois 360	44360.SET 535 297 000
	Fronthaube zu pirois 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Rund - sand	901-44360.O.36 535 284 810