

## EDIZIOdue colore


### Präsenzmelder pirios 360P SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.P.O.SLA.UP.67




**E-NR:** 535 236 040

**EAN:** 7611386760605

Präsenzmelder pirios 360P SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Rund - Einbautiefe 23 mm - dunkelgrau - IP20 - Aussenmass ø 111 mm

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz     |
| <b>Ausführung:</b>                               | Präsenzmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja            |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein          |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Nein          |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast   |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 0 m           |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 0 m           |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein          |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 360 - 360 °   |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 0 s           |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 0 min         |
| <b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>            | Nein          |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m         |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 0 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff    |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja            |
| <b>Ansprechelligkeit:</b>                        | 10 - 2000 lx  |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 6 m           |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein          |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja            |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20          |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|--|---|--------------------------------|
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für pirois 360,<br>pirois 360P und pirois 360 R eco - Für<br>Deckenmontage - dunkelgrau | 2101-44360.O.67<br>535 295 040 |
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und<br>Präsenzmelder pirois 360   | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Fronthaube zu pirois 360 - Bewegungsmelder,<br>Präsenzmelder - Fronthaube Rund -<br>dunkelgrau                    | 901-44360.O.67<br>535 284 040  |