

Datenblatt: 44360.P.O.UNI.UP.65

EDIZIOdue colore

Präsenzmelder pirios 360P UNI Universalgerät



Feller-NR: 44360.P.O.UNI.UP.65

E-NR: 535 245 030 **EAN:** 7613175141848

Präsenzmelder pirios 360P UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12 V AC - Potenzialfreie Kontakte - Für Licht- und HLK-Ausgang, Tastereingang zum manuellen Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz Ø 6 m, Bewegung Ø 8 m - Rund - Einbautiefe 28 mm - hellgrau - IP20 - Aussenmass Ø 111 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Elektroniktaster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	6 m
RAL-Nummer (ähnlich):	7047

Zubehör:



Name / Kategorie

AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

2101-44360.O.65 535 295 030



Datenblatt: 44360.P.O.UNI.UP.65

Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360	44360.SET 535 297 000
Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Rund - hellgrau	901-44360.O.65 535 284 030