

NEVO

Präsenzmelder pirus 360P 2R Relais 2-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44360.P.X.2R.NAP.Q.62





E-NR: 535 401 040

EAN: 7613175362823

Präsenzmelder pirus 360P 2R - Relais 2-Kanal - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 3600 W - HLK-Nachlaufzeit einstellbar - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Präsenzmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2400 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	6 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360	44360.SET 535 297 000
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau	902-35.NAP.Q.62 284 010 040
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-44360.N.Q.62 377 018 040
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790