

Datenblatt: 44360.P.X.2R.NUP.Q.61

NEVO

Präsenzmelder pirios 360P 2R Relais 2-Kanal



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:		
NAP.Q	NUP.Q	

Feller-NR: 44360.P.X.2R.NUP.Q.61

E-NR: 535 400 000 **EAN**: 7613175362847

Präsenzmelder pirios 360P 2R - Relais 2-Kanal - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 3600 W - HLK-Nachlaufzeit einstellbar - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz Ø 6 m, Bewegung Ø 8 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - Für Deckenmontage - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Präsenzmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2400 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbode	n: 6 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44360.P.X.2R.NUP.Q.61

_			••		
Zu	nc	ı'n	^	r	•
<u>_u</u>	v		v		

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungs- und
Päsenzmelder pirios 360

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss


Feller-Nr / E-NR

44360.SET

535 297 000

923-NUP.Q.61

374 690 000



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60
Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790