

## EDIZIOdue colore

### Präsenzmelder pirios 360P 2R Relais 2-Kanal



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.P.X.2R.UP.65




**E-NR:** 535 257 030

**EAN:** 7611386760520

Präsenzmelder pirios 360P 2R - Relais 2-Kanal - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 3600 W - HLK-Nachlaufzeit einstellbar - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Eckig - Einbautiefe 23 mm - hellgrau - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm - 1 L

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Präsenzmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	0 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	0 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	360 - 360 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2400 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	6 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - hellgrau	901-44360.X.65 535 294 030
	AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - hellgrau	2101-44360.O.65 535 295 030