

NEVO

Präsenzmelder pirios 360P SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44360.P.X.SLA.NUP.Q.60





E-NR: 535 410 050

EAN: 7613175362892

Präsenzmelder pirios 360P SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Präsenzmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	6 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder pirios 360	44360.SET 535 297 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - schwarz	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790