

## EDIZIO due colore

### Präsenzmelder piriOS 360P SLA Bereichserweiterung Nebenstelle


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.P.X.SLA.UP.35

**E-NR:** 535 256 010

**EAN:** 7611386760612

Präsenzmelder piriOS 360P SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer piriOS Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m, Bewegung ø 8 m - Eckig - Einbautiefe 23 mm - crema - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz     |
| <b>Ausführung:</b>                               | Präsenzmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja            |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein          |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Nein          |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast   |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 0 m           |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 0 m           |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein          |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 360 - 360 °   |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 0 s           |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 0 min         |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Nein          |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m         |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 0 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff    |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja            |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx  |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 6 m           |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein          |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja            |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -             |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20          |

**Zubehör:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder pirios 360                                             | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - crema                   | 901-44360.X.35<br>535 294 010  |
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - crema | 2101-44360.O.35<br>535 295 010 |