

## NEVO

### Bewegungsmelder pirois 360 D10 1-10 V Dimmer


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 44360.X.D10.NAP.Q.62

**E-NR:** 545 101 040

**EAN:** 7613175362946

Bewegungsmelder pirois 360 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	0 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	0 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	360 - 360 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	2.6 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	600 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	10 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Schutzart (IP):</b>	IP55

**Datenblatt: 44360.X.D10.NAP.Q.62**
**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q,  
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit  
Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-44360.N.Q.62  
377 018 040



Reduktions-Set für Bewegungs- und  
Päsenzmelder parios 360

44360.SET  
535 297 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1  
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten  
- Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau

902-35.NAP.Q.62  
284 010 040



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung  
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60  
374 100 790