

Scheda dati: 44360.X.D10.NUP.Q.60

## NEVO

Rilevatore di movimento pirios 360 D10 Variatore 1-10 V



**colore:**

nero

bianco

grigio chiaro

**Esecuzione:**

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 44360.X.D10.NUP.Q.60





**E-NR:** 545 100 050

**EAN:** 7613175362953

Rilevatore di movimento pirios 360 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale  $\varnothing$  10 m, tangenziale  $\varnothing$  14 m - Profondità 16 mm - Rettangolare - Altezza 40 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..)

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	0 m
<b>max. portata da un lato:</b>	0 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	360 - 360 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	2.6 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	2.5 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	600 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	10 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP55

**Accessorio:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per rivelatore di movimento 360° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirois 360	44360.SET 535 297 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790