

NEVO

Bewegungsmelder pirios 360 DALI DALI-Dimmer


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DALI.NAP.Q.60

E-NR: 545 111 050

EAN: 7613175362984

Bewegungsmelder pirios 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial \varnothing 10 m, tangential \varnothing 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	22
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Werkstoff:	Kunststoff

Zubehör:




Name / Kategorie

 Reduktions-Set für Bewegungs- und
 Päsensmelder pirios 360

Feller-Nr / E-NR

 44360.SET
 535 297 000

Datenblatt: 44360.X.DALI.NAP.Q.60

	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - schwarz	902-35.NAP.Q.60	284 010 050
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44360.N.Q.60	377 018 050
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60	374 100 790