

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 360 DALI DALI-Dimmer


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 44360.X.DALI.NAP.Q.62

**E-NR:** 545 111 040

**EAN:** 7613175363004

Bewegungsmelder pirios 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial  $\varnothing$  10 m, tangential  $\varnothing$  14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	22
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 130 °
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Reduktions-Set für Bewegungs- und  
 Päsensmelder pirios 360

**Feller-Nr / E-NR**

 44360.SET  
 535 297 000

**Datenblatt: 44360.X.DALI.NAP.Q.62**


NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.62  
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 040  
 - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau



Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, 921-44360.N.Q.62  
 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit 377 018 040  
 Schrauben und Dichtung - lichtgrau



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60  
 Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790