

NEVO

Bewegungsmelder pirus 360 DIM Universaldimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DIM.NAP.Q.61

E-NR: 545 121 000

EAN: 7613175363059

Bewegungsmelder pirus 360 DIM - Universaldimmer -
 10 A, 250 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang
 für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei
 Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m,
 tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q
 - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 -
 Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit
 LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung,
 Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels
 (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-35.NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 010 000
	- Anbauhöhe 35 mm - weiss	
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder 360	44360.SET 535 297 000
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-44360.N.Q.61 377 018 000
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790