

## NEVO

## Bewegungsmelder pirus 360 DIM Universaldimmer



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DIM.NUP.Q.62

E-NR: 545 120 040

EAN: 7613175362380

Bewegungsmelder pirus 360 DIM - Universaldimmer -  
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer  
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und  
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen  
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420  
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -  
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und  
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /  
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -  
 Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang  
 für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -  
 Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei  
 Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m,  
 tangential ø 14 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig -  
 Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87  
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF  
 = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang  
 für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h  
 Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet:  
 (7563ARK.)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Montageart:                               | Unterputz       |
| Ausführung:                               | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei:                              | Ja              |
| Unterkriechschutz:                        | Nein            |
| Treppenlichtautomatik:                    | Ja              |
| Werkstoffgüte:                            | Thermoplast     |
| Max. Reichweite frontal:                  | 0 m             |
| Max. Reichweite zu einer Seite:           | 0 m             |
| Tierschneise:                             | Nein            |
| Erfassungswinkel horizontal:              | 360 - 360 °     |
| Min. Einschaltdauer:                      | 10 s            |
| Max. Einschaltdauer:                      | 40 min          |
| Ansprechhelligkeit einstellbar:           | Ja              |
| Optimale Montagehöhe:                     | 2.5 m           |
| Max. Schaltleistung:                      | 420 W           |
| Werkstoff:                                | Kunststoff      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:      | Ja              |
| Ansprechhelligkeit:                       | 10 - 2000 lx    |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 10 m            |
| Konstantlichtregelung:                    | Nein            |
| Vernetzbar:                               | Ja              |
| Schlagfestigkeit:                         | IK07            |
| Schutzart (IP):                           | IP55            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                        | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - lichtgrau                                          | 923-NUP.Q.A.62<br>374 001 140   |
|   | Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-44360.N.Q.62<br>377 018 040 |
|   | Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder pirios 360                                                      | 44360.SET<br>535 297 000        |
|  | Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...                                              | 924-44000.60<br>374 100 790     |