

Datenblatt: 44360.X.R.NAP.Q.60

NEVO

Bewegungsmelder pirios 360 R Relais 1-Kanal

NAP.Q



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau
Bauart:		

NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.R.NAP.Q.60

E-NR: 545 131 050 **EAN:** 7613175362397

Bewegungsmelder pirios 360 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44360.X.R.NAP.Q.60

_			
Ζu	ıhc	١hr	۱r.
~ u	w		<i>)</i>

Name / KategorieFeller-Nr / E-NRReduktions-Set für Bewegungs- und44360.SETPäsenzmelder pirios 360535 297 000

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 050 - Anbauhöhe 35 mm - schwarz

Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, 921-44360.N.Q.60 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit 377 018 050 Schrauben und Dichtung - schwarz

Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60 Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790