

NEVO

Rilevatore di movimento pirios 360 R Relais 1 canale



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.R.NUP.Q.60

E-NR: 545 130 050

EAN: 7613175362427

Rilevatore di movimento pirios 360 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale \varnothing 10 m, tangenziale \varnothing 14 m - Profondità 16 mm - Rettangolare - Altezza 40 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
grado di protezione (IP):	IP55

Scheda dati: 44360.X.R.NUP.Q.60

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirus 360	44360.SET 535 297 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero	923-NUP.Q.60 374 690 050
	Coperchio per rivelatore di movimento 360° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e giunto - nero	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790