

Scheda dati: 44360.X.R.UP.57

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento piriOS 360 R Relais 1 canale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.R.UP.57

E-NR: 535 253 890

EAN: 7611386456713

Rilevatore di movimento piriOS 360 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rettangolare - Profondità 23 mm - coffee - IP20 - Dimensione esterna 100 x 100 mm - 1 L

| | |
|--|--------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | segnalatore di movimento |
| senza alogeni: | Sì |
| protezione contro lo strisciamento: | No |
| controllo dell'illuminazione delle scale: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| max. portata frontale: | 0 m |
| max. portata da un lato: | 0 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 360 - 360 ° |
| durata di funzionamento min.: | 10 s |
| durata di funzionamento max.: | 40 min |
| luminosità di intervento regolabile: | Sì |
| altezza di montaggio ottimale: | 2.5 m |
| max. potenza di interruzione: | 2300 W |
| materiale: | materiale sintetico |
| sensibilità di intervento regolabile: | Sì |
| luminosità di intervento: | 10 - 2000 lx |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 10 m |
| regolazione di luce costante: | No |
| collegabile in rete: | Sì |
| grado di protezione (IP): | IP20 |

Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------------|
|  | Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirus 360 | 44360.SET 535 297 000 |
|  | Calotta frontale per pirus 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rettangolare - coffee | 901-44360.X.57 535 294 890 |
|  | Involucro AP versione rotonda - Per pirus 360, pirus 360P e pirus 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - coffee | 2101-44360.O.57 535 295 890 |