

Datenblatt: 44360.X.R.UP.60

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 360 R Relais 1-Kanal



Farbe:
crema coffee schwarz
weiss hellgrau dunkelgrau

Bauart:
UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.R.UP.60 **E-NR:** 535 253 950 **EAN:** 7611386533667

Bewegungsmelder pirios 360 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Einbautiefe 23 mm - schwarz - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm - 1 L

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 44360.X.R.UP.60

Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsenzmelder pirios 360

Feller-Nr / E-NR

44360.SET 535 297 000



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - schwarz 901-44360.X.60 535 294 950



AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360, pirios 360P und pirios 360 R eco - Für Deckenmontage - schwarz

2101-44360.O.60 535 295 950