

Datenblatt: 44360.X.SLA.NAP.Q.61

NEVO

Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:		
NAP.Q	NUP.Q	

Feller-NR: 44360.X.SLA.NAP.Q.61

E-NR: 545 141 000 **EAN:** 7613175362465

Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,
Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x
87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44360.X.SLA.NAP.Q.61

<i></i>	nn	n	_		
Zu	ne		u	•	

Name / KategorieFeller-Nr / E-NRReduktions-Set für Bewegungs- und44360.SETPäsenzmelder pirios 360535 297 000

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.61 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 000 - Anbauhöhe 35 mm - weiss

Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, 921-44360.N.Q.61
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit 377 018 000
Schrauben und Dichtung - weiss

Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60 Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790