

## NEVO

## Bewegungsmelder pirus 360 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.SLA.NAP.Q.61





E-NR: 545 141 000

EAN: 7613175362465

Bewegungsmelder pirus 360 SLA -  
 Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
 Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
 funktioniert nur in Verbindung mit einer pirus  
 Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° -  
 Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,  
 Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m -  
 Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x  
 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-35.NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 010 000
	- Anbauhöhe 35 mm - weiss	
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder 360	44360.SET 535 297 000
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-44360.N.Q.61 377 018 000
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790