

Datenblatt: 44360.X.SLA.NUP.Q.60

NEVO

Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

0	

Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:		
NAP.Q	NUP.Q	

Feller-NR: 44360.X.SLA.NUP.Q.60

E-NR: 545 140 050 **EAN:** 7613175362489

Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,
Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44360.X.SLA.NUP.Q.60

_			•••	
Zι	ıh	Δŀ	\sim	r.
~	ıu	CI	ıv	ч.

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Reduktions-Set für Bewegungs- und 44360.SET Päsenzmelder pirios 360 535 297 000

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050

Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

377 018 050

921-44360.N.Q.60

Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60 Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790