

## NEVO

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



## colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

## Esecuzione:





☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
**Feller-NR:** 44360.X.SLA.NUP.Q.61**E-NR:** 545 140 000**EAN:** 7613175362496

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Profondità 16 mm - Rettangolare - Altezza 40 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato               |
| <b>versione:</b>                                   | segnalatore di movimento |
| <b>senza alogeni:</b>                              | Sì                       |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                       |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | No                       |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico  |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 0 m                      |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 0 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                       |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 360 - 360 °              |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 0 s                      |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 0 min                    |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | No                       |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 2.5 m                    |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 0 W                      |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico      |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                       |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 10 - 2000 lx             |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 10 m                     |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                       |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | IK07                     |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP55                     |

**Accessorio:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|---|--|---------------------------------|
|   | Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360   | 44360.SET<br>535 297 000        |
|   | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -<br>Con guarnizione in gomma schiumata -<br>NUP.Q.A - bianco              | 923-NUP.Q.A.61<br>374 001 100   |
|   | Coperchio per rivelatore di movimento 360°<br>NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con<br>viti e guarnizione - bianco | 921-44360.N.Q.61<br>377 018 000 |
|  | Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di<br>montaggio 923-NUP...  | 924-44000.60<br>374 100 790     |