

NEVO

Bewegungsmelder pirios 360 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.SLA.NUP.Q.62

E-NR: 545 140 040

EAN: 7613175362502

Bewegungsmelder pirios 360 SLA -
 Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -
 Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
 funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
 Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 360° -
 Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,
 Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m -
 Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm -
 NUP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm -
 Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Datenblatt: 44360.X.SLA.NUP.Q.62**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q.A - lichtgrau

923-NUP.Q.A.62
374 001 140



Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q,
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-44360.N.Q.62
377 018 040



Reduktions-Set für Bewegungs- und
Päsenzmelder parios 360

44360.SET
535 297 000



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60
374 100 790