

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.SLA.UP.60




E-NR: 535 254 950

EAN: 7611386533957

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rettangolare - Profondità 23 mm - nero - IP20 - Dimensione esterna 100 x 100 mm

| | |
|--|--------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | segnalatore di movimento |
| senza alogeni: | Sì |
| protezione contro lo strisciamento: | No |
| controllo dell'illuminazione delle scale: | No |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| max. portata frontale: | 0 m |
| max. portata da un lato: | 0 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 360 - 360 ° |
| durata di funzionamento min.: | 0 s |
| durata di funzionamento max.: | 0 min |
| luminosità di intervento regolabile: | No |
| altezza di montaggio ottimale: | 2.5 m |
| max. potenza di interruzione: | 0 W |
| materiale: | materiale sintetico |
| sensibilità di intervento regolabile: | Sì |
| luminosità di intervento: | 10 - 2000 lx |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 10 m |
| regolazione di luce costante: | No |
| collegabile in rete: | Sì |
| resistenza agli urti: | - |
| grado di protezione (IP): | IP20 |

Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------------|
|  | Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirus 360 | 44360.SET 535 297 000 |
|  | Calotta frontale per pirus 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rettangolare - nero | 901-44360.X.60 535 294 950 |
|  | Involucro AP versione rotonda - Per pirus 360, pirus 360P e pirus 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - nero | 2101-44360.O.60 535 295 950 |