

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 4472-B.Q.A.SL.60

E-NR: 329 046 150

EAN: 7613175527185

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 30 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■ Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - Ohne Symbol	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem	4472-B.BAE.L 329 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...	920-4472.Q.A.SL.60 388 546 150