

STANDARDdue

STANDARDdue Pousoir RTH KNX RGB



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 4472-B.QMI.SL.60

E-NR: 313 120 150

EAN: 7613175266282

STANDARDdue - Pousoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 275 mW max. - Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Double - Profondeur 30 mm - QMI - noir - IP20



mode de montage:	encastré
avec affichage:	Oui
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue - Sans symbole	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150

Fiche technique: 4472-B.QMI.SL.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Double	4472-B.BSM.L 313 123 710
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double RTH - Sans inscription - Avec plaque de reco...	920-4472.QMI.A.SL.60 388 547 150