

Datenblatt: 4472-B.QX.54.A.SL.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



i aibe.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Wert nicht verfügbar	MI A	Ω ΟΧ 54 Δ

Feller-NR: 4472-B.QX.54.A.SL.60

E-NR: 329 041 150 **EAN:** 7613175527222

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -

Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60

378 275 150



Datenblatt: 4472-B.QX.54.A.SL.60

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 4472-B.BAE.L 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - 329 046 790 SNAPFIX® Befestigungssystem

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150 STANDARDdue 58 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset 920-4472.Q.A.SL.60 komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - 388 546 150 Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -

Frontschei...