

Fiche technique: 4472-B.QX.54.A.SL.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir RTH KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Wert nicht verfügbar FR

 QMI.A

 QX.54.A

Feller-NR: 4472-B.QX.54.A.SL.61

E-NR: 329 041 100

EAN: 7613175527239





STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir RTH KNX RGB - Double - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 275 mW max. - Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Oui
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.61
	- Sans symbole	378 275 100

Fiche technique: 4472-B.QX.54.A.SL.61
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue - Poussoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Double - Système de fixation SNAPFIX®	4472-B.BAE.L 329 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901-160.QX.54.A.61 283 031 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double RTH - Sans inscription - Sans plaque de reco...	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100