

## STANDARDdue

### STANDARDdue KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

**Feller-NR:** 4472-B.QX.54.SL.60

**E-NR:** 313 121 150

**EAN:** 7613175266343

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Zweifach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Ja

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset  
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -  
Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -  
Frontschei...

920-4472.Q.A.SL.60  
388 546 150



Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -  
Ohne Symbol

915-4400.QMI.SL.60  
378 275 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset  
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -  
Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte -  
Frontscheib...

920-4472.QMI.A.SL.60  
388 547 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911-160.QMI.A.60  
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 250  
58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
schwarz - 90 x 90...

#### Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach	4472-B.BSE.L 313 126 710
--	-----------------------------



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901-160.QX.54.60 283 011 250
--	---------------------------------