

Datenblatt: 4730-A.F.35

EDIZIOdue colore

Drehsensor KNX





Feller-NR: 4730-A.F.35 **E-NR**: 325 906 010 **EAN**: 7613175564562

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Einbautiefe 29 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema



Datenblatt: 4730-A.F.35

Zerlegung:



Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

4730-A.BSE 325 906 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema