

Datenblatt: 4730-A.F.57

# **EDIZIOdue** colore

## **Drehsensor KNX**





**Feller-NR**: 4730-A.F.57 **E-NR**: 325 906 890 **EAN**: 7613175564609

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Einbautiefe 29 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

### Zubehör:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

F - coffee



Datenblatt: 4730-A.F.57

## Zerlegung:



Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

4730-A.BSE 325 906 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

F - coffee