

Datenblatt: 4730-A.FMI.35

# **EDIZIOdue** colore

# **Drehsensor KNX**



**Feller-NR**: 4730-A.FMI.35 **E-NR**: 325 900 010 **EAN**: 7613175564807

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Einbautiefe 29 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010 F - crema



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.35 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 010 FMI - crema



Datenblatt: 4730-A.FMI.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010 crema

# Zerlegung:



Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für

Funktionen: Schalten, Dimme...

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -

FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

4730-A.BSM 325 903 790



920-40000.FMI.35 378 342 010