

## EDIZI Due colore

### Sensore rotativo KNX



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 4730-A.FMI.60

**E-NR:** 325 900 950

**EAN:** 7613175564852

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -  
Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Profondità 29 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:**

incastrato

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

1

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

1

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

920-40000.F.60

378 340 950



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - nero

920-40000.FMI.60

378 342 950

**Scheda dati: 4730-A.FMI.60**

Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.60  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - nero 334 911 950

**Scomposizione:**

| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -     | 4730-A.BSM       |
| Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA -     | 325 903 790      |
| Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - |                  |
| Per...                                       |                  |



|  |                  |
|--|------------------|
| Set di copertura - Per variatore rotativo - Con    | 920-40000.FMI.60 |
| telaio di copertura - Per variatori non illuminato | 378 342 950      |
| - FMI - nero                                       |                  |