

SNAPFIX® Befestigungssystem

KNX-Panel 7"

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☒ BAM



Feller-NR: 4791-B.BAM

E-NR: 329 563 790

EAN: 7613175054544

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - KNX Data Secure - Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametrierbar und mit der ETS programmiert - Mit oder ohne Raumstruktur parametrierbar - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolläden, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* - Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten - Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten - Konfiguration mit ETS5.7 oder höher - Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet - Leistungsaufnahme: < 9 W - Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) - Quer- oder hochformatiger Einbau - Darf nicht horizontal installiert werden - BAM - farbneutral - IP20 - 137 x 197 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Bedienelement
Ausführung:	Bedientableau
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Touchfunktion:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Schutzart (IP):	IP20
Bussystem KNX:	Ja