

## EDIZIOdue colore

### Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco Relais 1 canale



#### colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

#### Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 54180.R.F.L.35

**E-NR:** 535 622 010

**EAN:** 7613175323992



Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 11 mm - Profondità 35 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato               |
| <b>versione:</b>                                   | segnalatore di movimento |
| <b>senza alogeni:</b>                              | Sì                       |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                       |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | Sì                       |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico  |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 8 m                      |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 8 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                       |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 0 - 180 °                |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 10 s                     |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 40 min                   |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | Sì                       |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 1.1 m                    |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 2300 W                   |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico      |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                       |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 3 - 2000 lx              |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 0 m                      |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                       |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | -                        |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP20                     |

**Accessorio:**

| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR         |
|--|--------------------------|
| Kit di riduzione per rivelatore di movimento | 54180.SET<br>535 090 000 |

**Scomposizione:**

|   | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                |
|---|---|---------------------------------|
|   | Rivelatore di movimento pirios 180 R eco -<br>Relais 1 canale - BSE   | 54180.R.BSE.L<br>535 622 790    |
|  | Set di copertura - Per rivelatore di movimento<br>pirios 180 R eco - Senza telaio di copertura - F<br>- <Farbe> | 920-54180.F.L.35<br>378 600 010 |