

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirus 180 R eco Relais 1-Kanal



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 54180.R.FX.54.L.60

**E-NR:** 535 222 950

**EAN:** 7613175324593




Bewegungsmelder pirus 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Anbauhöhe 68 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Aufputz         |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 8 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 0 - 180 °       |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>            | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechelligkeit:</b>                        | 3 - 2000 lx     |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

Zubehör:

| Name / Kategorie                   | Feller-Nr / E-NR         |
|------------------------------------|--------------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET<br>535 090 000 |

Zerlegung:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR              |
|--|--|-------------------------------|
|    | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000      |
|   | Bewegungsmelder pirois 180 R eco - Relais<br>1-Kanal - F - schwarz           | 54180.R.F.L.60<br>535 622 950 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz                                      | 901.FX.54.60<br>283 905 950   |