

## EDIZIOdue colore

### Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco Relais 1 canale



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 54180.R.FX.54.L.61

**E-NR:** 535 222 000

**EAN:** 7613175324609




Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Altezza 68 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	8 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	2300 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	3 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 54180.R.FX.54.L.61**
**Accessorio:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

**Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
 Rivelatore di movimento pirolos 180 R eco - Relais 1 canale - F - bianco	54180.R.F.L.61 535 622 000
 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000