

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 54180.R.Q.A.L.61

E-NR: 545 216 100

EAN: 7613175471938



STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Vorsprung ab Wand 11 mm - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei: | Ja |
| Unterkriechschutz: | Nein |
| Treppenlichtautomatik: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Max. Reichweite frontal: | 8 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel horizontal: | 0 - 180 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Optimale Montagehöhe: | 1.1 m |
| Max. Schaltleistung: | 2300 W |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja |
| Ansprechhelligkeit: | 3 - 2000 lx |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m |
| Konstantlichtregelung: | Nein |
| Vernetzbar: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |

Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------|--------------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET 535 090 000 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE | 54180.R.BAE.L 545 216 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm... | 920-54180.Q.A.L.61 388 184 100 |