

## STANDARDdue

### Détecteur de mouvement pirios 180 R eco Relais 1 canal



**couleur:**

noir

blanc

**Assortiment:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 54180.R.Q.L.60

**E-NR:** 535 623 950

**EAN:** 7613175324630

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ - Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m - Saillie au mur 11 mm - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm



<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>portée max. frontale:</b>	8 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	0 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	2300 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	3 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

## Fiche technique: 54180.R.Q.L.60

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET 535 090 000

### Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Relais 1 canal - BSE	54180.R.BSE.L 535 622 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Sans plaque de recouvrement - Disque fr...	920-54180.Q.A.L.60 388 184 150