

STANDARDdue

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco Relais 1 canal



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 54180.R.Q.L.61

E-NR: 535 623 000

EAN: 7613175324647

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ - Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m - Saillie au mur 11 mm - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm



mode de montage:	encastré
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	Duroplast
portée max. frontale:	8 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	0 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	3 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 54180.R.Q.L.61

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET 535 090 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Relais 1 canal - BSE	54180.R.BSE.L 535 622 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Sans plaque de recouvrement - Disque fr...	920-54180.Q.A.L.61 388 184 100