

STANDARDdue

Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 54180.R.Q.L.61

E-NR: 535 623 000

EAN: 7613175324647

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal -
 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
 Tastereingang für externe Taster oder
 Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss,
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
 Vorsprung ab Wand 11 mm - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20
 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - BSE	54180.R.BSE.L 535 622 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-54180.Q.A.L.61
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm...	388 184 100