

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 54180.R.QMI.A.L.61

E-NR: 545 210 100

EAN: 7613175471952

STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Vorsprung ab Wand 11 mm - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Halogenfrei:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

40 min

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Werkstoff:

Kunststoff

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit:

3 - 2000 lx

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:

0 m

Konstantlichtregelung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Schlagfestigkeit:

-

Schutzart (IP):

IP20

Datenblatt: 54180.R.QMI.A.L.61**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirois 180 R eco - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAM	54180.R.BAM.L 545 213 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 R eco - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ...	920-54180.QMI.A.L.61 388 185 100
---	--	-------------------------------------