

## STANDARDdue

### Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 54180.R.QMI.L.60

**E-NR:** 535 023 950

**EAN:** 7613175324654

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal -  
10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und  
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -  
Tastereingang für externe Taster oder  
Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss,  
rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -  
Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -  
Vorsprung ab Wand 11 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	8 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	3 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - BSM	54180.R.BSM.L 535 323 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-54180.QMI.A.L.60
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ...	388 185 150